



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Silnik prądu trójfazowego, forma konstrukcyjna B5, 1500 n, 4-biegunowy, 2,2 kW



Numer artykułu SKU:
EMO1500-2,2-B5

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Opis:

Obudowa: Aluminium, powierzchniowo chłodzone, stopień ochrony: IP 55, klasa izolacji: F, tryb pracy: S1 (tryb ciągły), położenie skrzynki zaciskowej: u góry

Temperatura otoczenia

-15°C do maks. +40°C

*material obudowy: zeliwo, **przy 50 Hz

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| S | 15 mm |
| P | 250 mm |
| Nominalna predkość obrotowa | 1425 1/min |
| N | 180 po 6 mm |
| M | 215 mm |
| LA | 11 mm |
| HD | 240 mm |
| HB | 140 mm |
| HA | 14 mm |
| GA | 31 mm |
| BB | 172 mm |
| AB | 200 mm |
| AA | 45 mm |
| K | 12 mm |
| Waga | 28 kg |
| T | 4 mm |
| H | 100 mm |
| B | 140 mm |
| C | 63 mm |
| F | 8h9 mm |
| L | 376 mm |
| A | 160 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 28j6 mm |
| Forma konstrukcyjna | forma konstrukcyjna B5 |
| Wielkość | 100 A |
| Wykonanie | 1500 n, 4-biegunowy |
| Wydajność | 2,20 kW |

Nr kat.

EMO1500-2,2-B5