



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Silnik prądu trójfazowego, forma konstrukcyjna B5, 3000 n, 2-biegunowy, 0,55 kW



Numer artykułu SKU:
EMO3000-0,55-B5

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Opis:

Obudowa: Aluminium, powierzchniowo chłodzone, stopień ochrony: IP 55, klasa izolacji: F, tryb pracy: S1 (tryb ciągły), położenie skrzynki zaciskowej: u góry

Temperatura otoczenia

-15°C do maks. +40°C

*material obudowy: zeliwo, **przy 50 Hz

DANE TECHNICZNE

S	10 mm
P	160 mm
Nominalna predkość obrotowa	2790 1/min
N	110j6 mm
M	130 mm
LA	9 mm
HD	182 mm
HB	111 mm
HA	8 mm
GA	16 mm
BB	116 mm
AB	142 mm
AA	45 mm
K	7 mm
Waga	6 kg
T	3,5 mm
H	71 mm
B	90 mm
C	45 mm
F	5 po 9 mm
L	245 mm
A	112 mm
Średnica zewnętrzna D	14j6 mm
Forma konstrukcyjna	forma konstrukcyjna B5
Wielkość	71 A
Wykonanie	3000 n, 2-biegunowy
Wydajność	0,55 kW

Nr kat.

EMO3000-0,55-B5