



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Silnik prądu trójfazowego, forma konstrukcyjna B5, 3000 n, 2-biegunowy, 0,75 kW



Numer artykułu SKU:
EMO3000-0,75-B5

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Opis:

Obudowa: Aluminium, powierzchniowo chłodzone, stopień ochrony: IP 55, klasa izolacji: F, tryb pracy: S1 (tryb ciągły), położenie skrzynki zaciskowej: u góry

Temperatura otoczenia

-15°C do maks. +40°C

*material obudowy: zeliwo, **przy 50 Hz

DANE TECHNICZNE

S	12 mm
P	200 mm
Nominalna predkość obrotowa	2800 1/min
N	130j6 mm
M	165 mm
LA	10 mm
HD	200 mm
HB	115 mm
HA	9 mm
GA	21,5 mm
BB	130 mm
AB	160 mm
AA	55 mm
K	10 mm
Waga	8 kg
T	3,5 mm
H	80 mm
B	100 mm
C	50 mm
F	6 po 9 mm
L	266 mm
A	125 mm
Średnica zewnętrzna D	19 po 6 mm
Forma konstrukcyjna	forma konstrukcyjna B5
Wielkość	80 A
Wykonanie	3000 n, 2-biegunowy
Wydajność	0,75 kW

Nr kat.

EMO3000-0,75-B5