



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Silnik prądu trójfazowego, forma konstrukcyjna B5, 3000 n, 2-biegunowy, 5,5 kW



Numer artykułu SKU:  
**EMO3000-5,5-B5**

Numer artykułu producenta:

-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Opis:

Obudowa: Aluminium, powierzchniowo chłodzone, stopień ochrony: IP 55, klasa izolacji: F, tryb pracy: S1 (tryb ciągły), położenie skrzynki zaciskowej: u góry

Temperatura otoczenia

-15°C do maks. +40°C

\*material obudowy: zeliwo, \*\*przy 50 Hz

---

## DANE TECHNICZNE

K	12 mm
P	300 mm
Nominalna predkość obrotowa	2910 1/min
N	230 po 6 mm
M	265 mm
LA	12 mm
HD	310 mm
HB	178 mm
HA	16 mm
GA	41 mm
BB	182 mm
AB	278 mm
AA	56 mm
Wydajność	5,50 kW
S	15 mm
T	4 mm
H	132 mm
B	140 mm
C	89 mm
F	10h9 mm
L	463 mm
A	216 mm
Średnica zewnętrzna D	38k6 mm
Forma konstrukcyjna	forma konstrukcyjna B5
Wielkość	132 A
Wykonanie	3000 n, 2-biegunowy

Nr kat.

EMO3000-5,5-B5