



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Silnik prądu trójfazowego, forma konstrukcyjna B5, 3000 n, 2-biegunowy, 7,5 kW



Numer artykułu SKU:
EMO3000-7,5-B5

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Opis:

Obudowa: Aluminium, powierzchniowo chłodzone, stopień ochrony: IP 55, klasa izolacji: F, tryb pracy: S1 (tryb ciągły), położenie skrzynki zaciskowej: u góry

Temperatura otoczenia

-15°C do maks. +40°C

*material obudowy: zeliwo, **przy 50 Hz

DANE TECHNICZNE

K	12 mm
P	300 mm
Nominalna predkość obrotowa	2920 1/min
N	230 po 6 mm
M	265 mm
LA	12 mm
HD	310 mm
HB	178 mm
HA	16 mm
GA	41 mm
BB	220 mm
AB	278 mm
AA	56 mm
Wydajność	7,50 kW
S	15 mm
T	4 mm
H	132 mm
B	140 mm
C	89 mm
F	10h9 mm
L	501 mm
A	216 mm
Średnica zewnętrzna D	38k6 mm
Forma konstrukcyjna	forma konstrukcyjna B5
Wielkość	132 B
Wykonanie	3000 n, 2-biegunowy

Nr kat.

EMO3000-7,5-B5