AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Sruba napelniania M 22 x 1,5, bez filtra powietrza, Tworzywo sztuczne



## Numer artykułu SKU: BSM22K

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
Sruby napowietrzajace dostarczane sa z filtrem lub bez filtra powietrza. Do zastosowania w instalacjach hydrauliki olejowej zawory napowietrzajace powinny byc wyposazone w filtr. Dodatkowo mozna zamówic sruby napelniajace i napowietrzajace z pretem pomiarowym oleju ze stali, który mozna dowolnie skrócic.
Zastosowanie:
jak odpowietrznik i napowietrzacz zbiorników cieczy, np. zbiorników hydraulicznych lub przylacze napowietrzania-odpowietrzania przekladni
Materialy:
Typ tworzywo sztuczne: Korpus: Poliamid, uszczelka: NBR: filtr powietrza: Pianka PU, pret pomiarowy oleju: Stal ocynkowana, typ mosiadz: Korpus: Mosiadz, uszczelka: Fibra, filtr powietrza: ocynkowana tkanina z drutu stalowego
Zakres temperatury:
do maks. +100°C
Czynniki:
Oleje mineralne (woda tylko bez pretu pomiarowego oleju)
Dokladnosc filtracji:
Filtr powietrza 50 do 60 µm

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,018 kg |
| **Gwint** | M 22 x 1,5 |
| **Rodzaj gwintu** | M |
| **Wykonanie** | bez filtra powietrza |
| **Materiał** | tworzywo sztuczne |
| **Średnica śruby zamykającej** | 41 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | BSM22K |
| **EAN-13** | 4050571228491 |

Data wygenerowania podsumowania: 31.10.2026r, g. 19:55