



Sruba napelniania G 1/2", z filtrem powietrza i pretem olejowym, Tworzywo sztucz



**Numer artykułu SKU:
BSFM12K**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

Sruby napowietrzające dostarczane są z filtrem lub bez filtra powietrza. Do zastosowania w instalacjach hydrauliki olejowej zawory napowietrzające powinny być wyposażone w filtr. Dodatkowo można zamówić śruby napelniające i napowietrzające z pretem pomiarowym oleju ze stali, który można dowolnie skrócić.

Zastosowanie:

jak odpowietrznik i napowietrzacz zbiorników cieczy, np. zbiorników hydraulicznych lub przyłącze napowietrzania-odpowietrzania przekładni

Materiały:

Typ tworzywo sztuczne: Korpus: Poliamid, uszczelka: NBR; filtr powietrza: Pianka PU, pret pomiarowy oleju: Stal ocynkowana, typ mosiadz; Korpus: Mosiadz, uszczelka: Fibra, filtr powietrza: ocynkowana tkanina z drutu stalowego

Zakres temperatury:

do maks. +100°C

Czynniki:

Oleje mineralne (woda tylko bez pretu pomiarowego oleju)

Dokładność filtracji:

Filtr powietrza 50 do 60 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,037 kg
Gwint	44563
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	z filtrem powietrza i bagnetem do pomiaru poziomu oleju
Materiał	tworzywo sztuczne
Średnica śruby zamykającej	41 mm

Nr kat.	BSFM12K
EAN-13	4050571228279