AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Sruba napelniania M 16 x 1,5, bez filtra olejowego, z pretem olejowym, Tworzywo



Numer artykułu SKU: BSMM16K

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
Sruby napowietrzajace dostarczane sa z filtrem lub bez filtra powietrza. Do zastosowania w instalacjach hydrauliki olejowej zawory napowietrzajace powinny byc wyposazone w filtr. Dodatkowo mozna zamówic sruby napelniajace i napowietrzajace z pretem pomiarowym oleju ze stali, który mozna dowolnie skrócic.
Zastosowanie:
jak odpowietrznik i napowietrzacz zbiorników cieczy, np. zbiorników hydraulicznych lub przylacze napowietrzania-odpowietrzania przekladni
Materialy:
Typ tworzywo sztuczne: Korpus: Poliamid, uszczelka: NBR: filtr powietrza: Pianka PU, pret pomiarowy oleju: Stal ocynkowana, typ mosiadz: Korpus: Mosiadz, uszczelka: Fibra, filtr powietrza: ocynkowana tkanina z drutu stalowego
Zakres temperatury:
do maks. +100°C
Czynniki:
Oleje mineralne (woda tylko bez pretu pomiarowego oleju)
Dokladnosc filtracji:
Filtr powietrza 50 do 60 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,031 kg
Gwint	M 16 x 1,5
Rodzaj gwintu	M
Wykonanie	bez filtra olejowego, z bagnetem do pomiaru poziomu oleju
Materiał	tworzywo sztuczne
Średnica śruby zamykającej	36 mm

Nr kat.	BSMM16K
EAN-13	4050571228521

Data wygenerowania podsumowania: 31.10.2026r, g. 18:57