AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Sruba napelniania G 3/8", z filtrem powietrza, Mosiadz



Numer artykułu SKU: BSF38MS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
Sruby napowietrzajace dostarczane sa z filtrem lub bez filtra powietrza. Do zastosowania w instalacjach hydrauliki olejowej zawory napowietrzajace powinny byc wyposazone w filtr. Dodatkowo mozna zamówic sruby napelniajace i napowietrzajace z pretem pomiarowym oleju ze stali, który mozna dowolnie skrócic.
Zastosowanie:
jak odpowietrznik i napowietrzacz zbiorników cieczy, np. zbiorników hydraulicznych lub przylacze napowietrzania-odpowietrzania przekladni
Materialy:
Typ tworzywo sztuczne: Korpus: Poliamid, uszczelka: NBR: filtr powietrza: Pianka PU, pret pomiarowy oleju: Stal ocynkowana, typ mosiadz: Korpus: Mosiadz, uszczelka: Fibra, filtr powietrza: ocynkowana tkanina z drutu stalowego
Zakres temperatury:
do maks. +100°C
Czynniki:
Oleje mineralne (woda tylko bez pretu pomiarowego oleju)
Dokladnosc filtracji:
Filtr powietrza 50 do 60 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,044 kg
Gwint	44628
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	z filtrem powietrza
Materiał	mosiądz
Średnica śruby zamykającej	SW 22 mm

Nr kat.	BSF38MS
EAN-13	4050571228231

Data wygenerowania podsumowania: 31.10.2026r, g. 18:58