

Zawór odcinający iglicowy, stal nierdzewna, G1/2, PN400



**Numer artykułu SKU:
NADEL12ES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały: korpus: stal nierdzewna 1.4401, uchwyt: stal nierdzewna 1.4301, uszczelka: Teflon PTFE (na wrzecionie)

Zakres temperatury: -20°C do +200°C

- * - przepływ dla wody przy +20°C, ciśnienie zasilania 1 bar, swobodny wylot.
- przepływ dla powietrza [l/min]: ok. $13,4 \times kv \times P$ wejściowe, jeżeli P wyjściowe < P wejściowe/2 (P wejściowe i P wyjściowe to wartości absolutne w bar)

Opcja wykonania: certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Uwaga

Podawane informacje są danymi orientacyjnymi! Nie ponosimy odpowiedzialności za dane wybrane bez pisemnego potwierdzenia

Dane ciśnienia dotyczą, o ile nie podano inaczej, płynów z grupy II w temperaturze +20°C

DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Wartość KV	17 l/min
DN	4 mm
L	63 mm
H	63 mm
PN	od 0 do 400 bar

Nr kat.	NADEL12ES
EAN-13	4050571520588

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 19:47