

Zawór zwrotny hydrauliczny 20 S



Numer artykułu SKU:
RHD20S

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- media robocze: olej hydrauliczny, ciecze
- zakres temperatury: **-20°C do max. +100°C (dla wykonania ze stali 1.4571: -20°C do max. +200°C)**
- zakres ciśnień roboczych: do 400 bar
- standardowe ciśnienie otwarcia : **1 bar (±20%)**
- inne dostępne opcje ciśnienia otwarcia: (stal: 0,5 bar - **0,5**, 2,0 bar -**2**, 2,5 bar* - **2,5**, 3,0 bar** -**3**), dla wykonania ze stali nierdzewnej - na zapytanie
- materiały: korpus - stal ocynkowana, stal nierdzewna, , uszczelka: NBR

* tylko średnica rury >= 28 mm, ** tylko średnica rury <= 25 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Ciśnienie robocze	400 bar
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	Stal ocynkowana
Średnica rury zewnętrzna	20 S (M30 x 2)
Ciśnienie otwarcia (ok. ±20%)	1 bar

Nr kat.	RHD20S
EAN-13	4050571578442

Data wygenerowania podsumowania: 11.09.2026r, g. 08:18