



## Zawór zwrotny hydrauliczny 25 S



**Numer artykułu SKU:  
RHD25S**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- media robocze: olej hydrauliczny, ciecze
- zakres temperatury: **-20°C do max. +100°C (dla wykonania ze stali 1.4571: -20°C do max. +200°C)**
- zakres ciśnień roboczych: do 400 bar
- standardowe ciśnienie otwarcia : **1 bar (±20%)**
- inne dostępne opcje ciśnienia otwarcia: (stal: 0,5 bar - **0,5**, 2,0 bar -**2**, 2,5 bar\* - **2,5**, 3,0 bar\*\* -**3**), dla wykonania ze stali nierdzewnej - na zapytanie
- materiały: korpus - stal ocynkowana, stal nierdzewna, , uszczelka: NBR

\* tylko średnica rury  $\geq$  28 mm, \*\* tylko średnica rury  $\leq$  25 mm

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Ciśnienie robocze	250 bar
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	Stal ocynkowana
Średnica rury zewnętrzna	25 S (M36 x 2)
Ciśnienie otwarcia (ok. ±20%)	1 bar

Nr kat.	RHD25S
EAN-13	4050571578510

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:05