



## Zawór sterowany ciągiem 5/2 G 1/4 (odpowietrzenie G1/8), powrót sprężyną



Numer artykułu SKU:  
**L522-08S**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zasada działania:

Zawory mechaniczne bistabilne 5/2 G1/8 - G 1/2 z ciągiem są uruchamiane ręcznie poprzez jego wyciągnięcie i wciskanie. Po wysunięciu lub schowaniu popychacza zostaje on w pozycji przesterowanej utrzymywany przez blokadę.

Zawory sterowane ciągiem, powrót sprężyną 5/2 G1/8 - G 1/2 uruchamia się ręcznie. W stanie nieprzesterowanym ciągiem jest w pozycji "wystającej". Przesterowanie zaworu odbywa się poprzez wciśnięcie ciągu. Aby utrzymać zawór w pozycji przesterowanej należy ciągle naciskać na ciągiem. Po zwolnieniu nacisku na ciągiem zawór wraca do położenia początkowego siłą sprężyny.

**Uwaga:** W stanie spoczynkowym droga zasilana "1" jest połączona z drogą do odbiornika "2", droga odbiornika "4" jest odpowietrzona przez przyłącze "5". Po przesterowaniu droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "4", natomiast przyłącze do odbiornika "2" jest odpowietrzane przez drogą "3"

### Dane techniczne:

#### Materiały:

korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR

Sposób powrotu dla wersji monostabilnej: sprężyna

Podłączenie zasilania ciśnieniem: możliwe do dowolnego przyłącza

Zakres temperatur: -5°C do +60°C

Średnica nominalna: dla G 1/8" - 3,9 mm, dla G 1/4" - 4,5 mm, dla G 1/2" - 8 mm

Cisnienie robocze: 0 - 8 bar

Przepływ: dla G 1/8" - 500 l/min, dla G 1/4" - 800 l/min, dla G 1/2" - 2250 l/min

Gwint do mocowania tablicowego: dla G 1/8" i G 1/4" - M14x1, dla G 1/2" - M22x1,5

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

## DANE TECHNICZNE

T	31,7 mm
Gwint G2	G 1/8
Gwint G1	G 1/4
V	3 mm
X	8 mm
W	0 mm
U	M 14 x 1
O	21,7 mm
J	24 mm
P	3 mm
N	35 mm
M	14,2 mm
K	102 mm
S	20 mm
Waga	0,145 kg
H	4,3 mm
B	35 mm
C	22 mm
E	21,7 mm
F	20 mm
A	62,7 mm
Średnica zewnętrzna D	31,7 mm
Przepływ	800 l/min
Typoszereg	VL20
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	powrót sprężyną
Gwint	1/4

Nr kat.	L522-08S
EAN-13	4050571460013