



Złączka prosta hydrauliczna 15 L G1/2 stal nierdzewna (NC)



**Numer artykułu SKU:
GE15LRNCED**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Waga | 0,12 kg |
| Ciśnienie robocze | 315 bar |
| Gwint | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Zakres temperatury | -20 do +200 °C |
| Typoszereg | typoszereg lekki |
| Materiał | pierścień zaciskowy 1.4571 (NC) |
| Średnica rury zew. | 15 L (M22 x 1,5) |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | GE15LRNCED |
| EAN-13 | 4050571319571 |