



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złączka prosta hydrauliczna 20 S NPT 1/2 stal nierdzewna (NC)



Numer artykułu SKU:
GE20SR1/2NCNPT

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg
Ciśnienie robocze	250 bar
Gwint	1/2
Zakres temperatury	-60 do +400 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	pierścień zaciskowy 1.4571 (NC)
Średnica rury zew.	20 S (M30 x 2)

Nr kat.	GE20SR1/2NCNPT
EAN-13	4050571320645