AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór mini sterowany dźwignią 4/2 G 1/4 - 10, złączki wtykowe



Numer artykułu SKU: K414010

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory mechniczne dźwigniowe miniaturowe bistabilne 4/2 G1/4 są uruchamiane ręcznie. Po przesterowaniu dźwigni pozostaje ona w położeniu przesterowanym utrzymywana przez blokadą. Przesterowanie w położenie początkowe dźwigni odbywa się w odwrotną stronę.

Sposób podłączania

Do sterowania silownikami **dwustronnego dzialania** zawor należy wkręcić bezpośrednio w przyłącze silownika. Górną złączkę (lub gwint wewnętrzny) należy połączyć przewodem z drugim przyłączem silownika. Zawór jest zasilany sprężonym powietrzem przez dolnygwint wewnętrzny (lub złączkę)

Dane techniczne:

Materiały:
korpus: mosiądz niklowany, części wewnętrzne: mosiądz / stal nierdzewna, uszczelka: NBR

Podłączenie zasilania ciśnieniem: do dolnego przyłącza

Wymagany otwór mocowania przy montazu tablicy sterowniczej: Ø 12 mm

Maksymalna grubość blachy : 4 mm

Zakres temperatur: -5°C do +70°C

Średnica nominalna: 3,5 mm

Ciśnienie robocze: 0 - 10 bar

Przepływ: 350 l/min

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

---

DANE TECHNICZNE

Waga	0,125 kg
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar
Funkcja	4/2
Śruba drążona gwint	G 1/4 (gwint zew.)
Przyłącze elementu pierścieniowego	10 mm (złącze wtykowe)
Element pierścieniowy wykonanie	złącze wtykowe

Nr kat.	K414010
EAN-13	4050571392277

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:36