



Zawór mini sterowany dźwignią 4/2 G 1/4 - 10, złączki wtykowe



**Numer artykułu SKU:
K414010**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory mechaniczne dźwigniowe miniaturowe bistabilne 4/2 G1/4 są uruchamiane ręcznie. Po przesterowaniu dźwigni pozostaje ona w położeniu przesterowanym utrzymywana przez blokadę. Przerasterowanie w położenie początkowe dźwigni odbywa się w odwrotną stronę.

Sposób podłączenia

Do sterowania silownikami dwustronnego działania zawór należy wkręcić bezpośrednio w przyłącze silownika. Górną złączkę (lub gwint wewnętrzny) należy połączyć przewodem z drugim przyłączem silownika. Zawór jest zasilany sprężonym powietrzem przez dolny gwint wewnętrzny (lub złączkę)

Dane techniczne:

Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, części wewnętrzne: mosiądz / stal nierdzewna, uszczelka: NBR

Podłączenie zasilania ciśnieniem: do dolnego przyłącza

Wymagany otwór mocowania przy montażu tablicy sterowniczej: \varnothing 12 mm

Maksymalna grubość blachy : 4 mm

Zakres temperatur: -5°C do +70°C

Średnica nominalna: 3,5 mm

Ciśnienie robocze: 0 - 10 bar

Przepływ: 350 l/min

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 μ m

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|------------------------|
| Waga | 0,125 kg |
| Ciśnienie robocze | 0 do 10 bar |
| Funkcja | 4/2 |
| Śruba drążona gwint | G 1/4 (gwint zew.) |
| Przyłącze elementu pierścieniowego | 10 mm (złącze wtykowe) |
| Element pierścieniowy wykonanie | złącze wtykowe |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | K414010 |
| EAN-13 | 4050571392277 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:00