



## Przyłączka prosta hydrauliczna 15 L M18x1,5



**Numer artykułu SKU:  
EVGE15LM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

\*nakretka i pierścien tnący są luzno dołączone

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,1 kg
Ciśnienie robocze	315 bar
Gwint	M 18 x 1,5
Rodzaj gwintu	M
Zakres temperatury	-35 do +100 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	stal ocynkowana

Nr kat.	EVGE15LM
EAN-13	4050571286972