



Przyłączka prosta hydrauliczna 30 S M42x2



**Numer artykułu SKU:
EVGE30SM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

*nakretka i pierścien tnacy sa luzno dolaczone

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Ciśnienie robocze	400 bar
Gwint	M 42 x 2
Rodzaj gwintu	M
Zakres temperatury	-35 do +100 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	stal ocynkowana

Nr kat.	EVGE30SM
EAN-13	4050571287474