AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór zwrotny sterowany G 1/2 (GW/GZ), z awaryjnym uruchamianiem ręcznym




**Numer artykułu SKU: STOP12HN**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

- materiały: korpus: aluminium anodowane i stal ocynkowana, uszczelki: NBR
- medium robocze: sprężone powietrze,  gazy neutraine i nieagresywne
- ciśnienie pracy: 1 do 10 bar
- ciśnienie sterowania: dla G 1/8" do G 1/4" - 1,3 do 10 bar,  dla G 3/8" 1,4 do 10 bar, dla i G 1/2" - 0,8 do 10 bar
- zakres temperatury: -10°C do maks. +70°C
- gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: G1/8" do G 1/2"
- gwint przyłączeniowy sygnału sterującego - M5 (GW)

Opcje wykonania:

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,17 kg |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Gwint (wejścia)** | G 1/2 |
| **Gwint (wyjścia)** | G 1/2 |
| **Gwint uruchamiania** | M 5 |
| **Ciśnienie sterujące** | 0,8 do 10 bar |
| **Wersja** | z awaryjnym uruchamianiem ręcznym |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | STOP12HN |
| **EAN-13** | 4050571648008 |

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 01:56