AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny, dławienie na dopływie M5-4 MINI



możliwość pozycjonowania

Numer artykułu SKU: GRLBIQSMM54

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały: korpus: mosiądz niklowany / PBT, uszczelnienie: NBR, pierścień sprężysty zacinający przewód: stal nierdzewna, wkładka: ZnDC niklowany, podczas montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu
Zalecane ciśnienie robocze: -0,95 do 10 barów
Zalecane temperatury pracy: 0°C do maks. +60°C
Zalety: zwarta konstrukcja, łatwa regulacja przepływu bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0084 kg
Gwint	M 5
Rodzaj gwintu	M
Średnica zewnętrzna D	4 mm
L	15,7 mm
H	26,5 mm
Gwint R	M 5
Wersja	tłumienie na dolocie z regulacją

Nr kat.	GRLBIQSMM54
EAN-13	4050571834241

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:37