



Zawór dławiąco-zwrotny, dławienie na dopływie M5-4 MINI



**Numer artykułu SKU:
GRLBIQSMM54**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały: korpus: mosiądz niklowany / PBT, uszczelnienie: NBR, pierścień sprężysty zacinający przewód: stal nierdzewna, wkładka: ZnDC niklowany, podczas montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu
Zalecane ciśnienie robocze: -0,95 do 10 barów
Zalecane temperatury pracy: 0°C do maks. +60°C
Zalety: zwarta konstrukcja, łatwa regulacja przepływu bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Waga | 0,0084 kg |
| Gwint | M 5 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Średnica zewnętrzna D | 4 mm |
| L | 15,7 mm |
| H | 26,5 mm |
| Gwint R | M 5 |
| Wersja | tłumienie na dolicie z regulacją |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | GRLBIQSMM54 |
| EAN-13 | 4050571834241 |