



Śrubunek hydrauliczny prosty 38 S-NPT 1 1/2 stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
EVGE38SRESNPT**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i śrubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie śrubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	315 bar
Rodzaj gwintu	NPT
Zakres temperatury	-60 do +400 °C
Typozereg	typoszereg ciężki
Materiał	1.4571
Gwint wkręcany	1-1/2

Nr kat.	EVGE38SRESNPT
EAN-13	4050571287634