AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór mechaniczny sterowany popychaczem 5/2 G 1/4 (odpowietrzenia G 1/8)



Numer artykułu SKU: RLV410PU

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory krańcowe serii RLV400 5/2 G1/4 to zawory pomocnicze monostabilne Po naciśnięciu dźwigni z rolką przez zderzak np. zamontowany na tłoczysku siłownika zawór się przesterowuje. Zawór jest przesterowany gdy występuje stały nacisk zderzaka na dźwignię. Po zwolnieniu nacisku zderzaka (podczas ruchu powrotnego tłoczyska) zawór wraca do położenia początkowego siłą sprężyny.

Uwagi:

W stanie spoczynkowym droga zasilania "P" jest połączona z drogą odbiornika "A" a droga odbiornika "B" jest odpowietrzona przez przyłącze R2. Po przesterowaniu (naciśnięciu dźwigni) droga zasilania "P" połączona jest z drogą odbiornika "B" natomiast droga "A" odpowietrzona jest przez drogę R2.

Dane techniczne:

Materiały:
Korpus i suwak: aluminium, suwak POM, uszczelki: NBR

Wejście ciśnieniowe (zasilanie): przyłącze P

Gwinty w odpowietrzeniach: G 1/8"

Siłą uruchamiania dla zaworów z dźwignią z rolką: 20 N

Siłą uruchamiania dla zaworu z popychaczem: 35 N

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Ciśnienie robocze: 0 do 8 bar

Przepływ: 450 l/min

Medium robocze: sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,155 kg
Gwint	1/4
Funkcja	5/2
Rodzaj gwintu	G
Siła uruchamiania	35 N
Sposób sterowania	popychacz

Nr kat.	RLV410PU

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 20:47