

Zawór dławiąco-zwrotny wtykowy, dławienie na wylocie M5-6, regulacja wkrętkiem



Numer artykułu SKU:  
**GRLAIQSM56S**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- media robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: od M5 do G 1/2"
- średnica zewnętrzna przewodów: od D4 do D12 mm
- zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C
- zakres ciśnień roboczych: -0,95 do 20 bar
- materiały: korpus mosiądz niklowany / PA 66, pierścień zwalniający: PA 66, uszczelka: NBR, pierścień sprężysty mocujący przewód: stal nierdzewna, wkładka: ZnDC ocynkowana (do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu)

## DANE TECHNICZNE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Waga                  | 0,0079 kg                       |
| Gwint                 | M 5                             |
| Rodzaj gwintu         | M                               |
| Wykonanie             | tłumienie na wylocie (standard) |
| Średnica zewnętrzna D | 6 mm                            |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | GRLAIQSM56S   |
| EAN-13  | 4050571341961 |