AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny wtykowy, dławienie na wylocie M5-6, regulacja wkrętakiem



Numer artykułu SKU: GRLAIQSM56S

Numer artykułu producenta:

Produkt dostępny. Czas dostawy: Wysyłka w 24-48h.

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Mosiadz niklowany / uszczelka PBT: NBR, pazur mocujacy: Stal szlachetna, wkladka: ZnDC niklowane, pierscien zwalniajacy: POM
Cisnienie robocze:
-0,95 do 10 bar
Zakres temperatury:
0°C do maks. +60°C
Zasada dzialania:
Zawory zwrotne dlawika dlawia przeplyw w jednym kierunku, natomiast w drugim kierunku przeplyw odbywa sie bez dlawienia. W konstrukcji standardowej zawory zwrotne dlawika tlumia powietrze wylotowe. Po wkreceniu ich np. do cylindra uzyskuje sie plynny ruch bez efektu Slip-Stick. W przypadku cylindrów o malej pojemnosci (mala srednica/krótki skok) stosuje sie zawory zwrotne dlawika o specjalnej konstrukcji z tlumieniem powietrza dolotowego.
Czynniki:
Sprezone powietrze, gazy neutralne
Zalety:
kompaktowa budowa, regulacja przy pomocy srubokreta

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0079 kg
Gwint	M 5
Rodzaj gwintu	M
Wykonanie	tłumienie na wylocie (standard)
D	6 mm

Nr kat.	GRLAIQSM56S
EAN-13	4050571341961

Data wygenerowania podsumowania: 29.03.2024r, g. 12:46