



Łącznik prosty hydrauliczny 20S-16S stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
GV20/16SES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej prosze stosowac PASTE ES.

Zamienne O-ringi Viton/NBR znajdują się na stronie 159.

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Waga | 0,24 kg |
| Ciśnienie robocze | 400 bar |
| Zakres temperatury | -20 do +200 °C |
| Typoszereg | typoszereg ciężki |
| Materiał | 1.4571 |
| Średnica króćca rurowego (1) | 20 S mm |
| Króciec rurowy (2) | 16 S mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | GV20/16SES |
| EAN-13 | 4050571348441 |