AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złączka skręcana do rurki do manometru 12 L-G1/4, stal nierdzewna




## Numer artykułu SKU: MAV12LRES

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana
Materialy:
Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)
Typ stal szlachetna i srubunek NC
Materialy:
Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostepne uszczelnienie elastomerowe: Viton
Zakres temperatury:
-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, polaczenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)
Uwaga:
Do montazu polaczen skrecanych ze stali szlachetnej prosze stosowac PASTE ES.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,075 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 315 bar |
| **Zakres temperatury** | -60 do +400 °C |
| **Typoszereg** | typoszereg lekki |
| **Materiał** | 1.4571 |
| **Średnica rury zewnętrzna** | 12 L (M18 x 1,5) |
| **Przyłącze manometru** | G 1/4 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MAV12LRES |
| **EAN-13** | 4050571480257 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 16:12