



Złączka skręcana do rurki do manometru 10 S-G1/2, zaciskana, stal nierdzewna



Manometer-
anschluss

**Numer artykułu SKU:
MAV10SRNC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Waga | 0,13 kg |
| Ciśnienie robocze | 450 bar |
| Zakres temperatury | -60 do +400 °C |
| Typoszereg | typoszereg ciężki |
| Materiał | pierścień zaciskowy 1.4571 (NC) |
| Średnica rury zewnętrzna | 10 S (M18 x 1,5) |
| Przyłącze manometru | G 1/2 |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MAV10SRNC |
| EAN-13 | 4050571480226 |