



## Złączka skręcana do rurki do manometru 12 S-G1/2, zaciskana, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:  
**MAV12SRNC**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,135 kg
Ciśnienie robocze	400 bar
Zakres temperatury	-60 do +400 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	pierścień zaciskowy 1.4571 (NC)
Średnica rury zewnętrzna	12 S (M20 x 1,5)
Przyłącze manometru	G 1/2

Nr kat.	MAV12SRNC
EAN-13	4050571480417