AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór sterowany dźwignią 5/3 G 1/8, w poł. środkowym odcięty centrowany sprężynami



Numer artykułu SKU: XMV1310

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory sterowane dźwignią centrowaną sprężynami 5/3 G1/8 uruchamia się ręcznie. W położeniu nieprzesterowanym zawór utrzymuje położenie środkowe. Po przestawieniu dźwigni w prawo lub lewo uzyskuje się skrajne położenia zaworu. Aby utrzymać zawór w położeniu przesterowanym należy ciągle przytrzymywać dźwignię. Po puszczeniu dźwigni zawór jest centrowany sprężynami.

Uwaga: W stanie spoczynkowym w położeniu środkowym wszystkie drogi są odcięte. Po przesterowaniu w jedną stronę droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "2" a droga "4" jest odpowietrzona przez przyłącze "5". Po przesterowaniu w drugą stronę droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "4" a droga "2" jest odpowietrzona przez przyłącze "3"

Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR

Podłączenie zasilania ciśnieniem: możliwe do dowolnego przyłącza

Zakres temperatur: -15°C do +60°C

Średnica nominalna: 5 mm

Ciśnienie robocze: -0,95 - 10 bar

Przeplyw: 550 l/min

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

DANE TECHNICZNE

B	49,5 mm
F1	18 mm
F2	34 mm
O	10 mm
K2	17,2 mm
K1	32 mm
P	18 mm
N	14 mm
M	22 mm
H	5,5 mm
Gwint	G 1/8
Waga	0,26 kg
C	34 mm
E	23,3 mm
L	86,5 mm
A	36 mm
Średnica zewnętrzna D	32 mm
Przepływ	550 l/min
Średnica nominalna	5 mm
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odcięty
Gwint	1/8

Nr kat.	XMV1310
EAN-13	4050571802554

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 20:47