AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka skręcana do rurki do manometru 6 S-G1/2, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: MAVEV6SRES

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana
Materialy:
Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)
Typ stal szlachetna i srubunek NC
Materialy:
Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostepne uszczelnienie elastomerowe: Viton
Zakres temperatury:
-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, polaczenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)
Uwaga:
Do montazu polaczen skrecanych ze stali szlachetnej prosze stosowac PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,09 kg
Ciśnienie robocze	630 bar
Zakres temperatury	-60 do +400 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	1.4571
Przyłącze manometru	G 1/2

Nr kat.	MAVEV6SRES
EAN-13	4050571480936

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 16:12