AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór sterowany dźwignią 5/3 G 1/4, w poł. środkowym odcięty centrowany sprężynami



**Numer artykułu SKU: XMV2310**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Zasada działania:

**Zawory sterowane dźwignią centrowaną sprężynami 5/3 G1/4** uruchamia się ręcznie. W położeniu nieprzesterowanym zawór utrzymuje położenie środkowe. Po przestawieniu dźwigni w prawo lub lewo uzyskuje się skrajne położenia zaworu. Aby utrzymać zawór w położeniu przesterowanym należy ciągle przytrzymywać dźwignię. Po puszczeniu dźwigni zawór jest centrowany sprężynami.

**Uwaga:** W stanie spoczynkowym w położeniu środkowym wszystkie drogi są odcięte. Po przesterowaniu w jedną stronę droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "2" a droga "4" jest odpowietrzona przez przyłącze "5". Po przesterowaniu w drugą stronę droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "4" a droga "2" jest odpowietrzona przez przyłącze "3"

## Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR

Sposób ustawienia pozycji środkowej: ręczny lub sprężyny centrujące

Podłączenie zasilania ciśnieniem: możliwe do dowolnego przyłącza

Zakres temperatur: -15°C do +60°C

Średnica nominalna: 7,5 mm

Ciśnienie robocze: -0,95 - 10 bar

Przeplyw: 1100 l/min

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **B** | 62 mm |
| **F1** | 22 mm |
| **F2** | 44 mm |
| **O** | 11,2 mm |
| **K2** | 19,6 mm |
| **K1** | 44 mm |
| **P** | 22 mm |
| **N** | 15,2 mm |
| **M** | 25 mm |
| **H** | 8 mm |
| **Gwint** | G 1/4 |
| **Waga** | 0,39 kg |
| **C** | 34,5 mm |
| **E** | 26,3 mm |
| **L** | 90 mm |
| **A** | 36 mm |
| **Średnica zewnętrzna D** | 40 mm |
| **DN** | 7,5 mm |
| **Przepływ** | 1100 l/min |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Funkcja** | 5/3, powrót sprężyną, w pozycji środkowej zamknięty |
| **Gwint** | 1/4 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | XMV2310 |
| **EAN-13** | 4050571802653 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:36