AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór sterowany dźwignią 5/3 G 1/4, w poł. środkowym odcięty z blokadą



Numer artykułu SKU: XMV2320

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory mechniczne dźwigniowe z blokadą bistabilne 5/3 G1/4 są uruchamiane ręcznie. W położeniu nieprzesterowanym zawór znajduje się środkowym położeniu. Po przesterowaniu dźwigni pozostaje ona w położeniach przesterowanych utrzymywana przez blokadą. Przesterowanie w położenie początkowe dźwigni odbywa się poprzez jej ustawienie w pozycji środkowej.

Uwaga: W stanie spoczynkowym w położeniu środkowym wszystkie drogi są odcięte. Po przesterowaniu w jedną stronę droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "2" a droga "4" jest odpowietrzona przez przyłącze "5". Po przesterowaniu w drugą stronę droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "4" a droga "2" jest odpowietrzona przez przyłącze "3"

Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR

Podłączenie zasilania ciśnieniem: możliwe do dowolnego przyłącza

Zakres temperatur: -15°C do +60°C

Średnica nominalna: 7,5 mm

Ciśnienie robocze: -0,95 - 10 bar

Przeplyw: 1100 l/min

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

---

DANE TECHNICZNE

B	62 mm
F1	22 mm
F2	44 mm
O	11,2 mm
K2	19,6 mm
K1	44 mm
P	22 mm
N	15,2 mm
M	25 mm
H	8 mm
Gwint	G 1/4
Waga	0,32 kg
C	34,5 mm
E	26,3 mm
L	90 mm
A	13 mm
Średnica zewnętrzna D	40 mm
DN	7,5 mm
Przepływ	1100 l/min
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	5/3, z blokadą, w pozycji środkowej zamknięty
Gwint	1/4

Nr kat.	XMV2320
EAN-13	4050571802660

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:52