AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór nożny 5/3 G 1/2 w poł. środkowym odpowietrzony, z blokadą



## Numer artykułu SKU: FT640D

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

## OPIS PRODUKTU

## Zasada działania:

**Zawory mechniczne sterowane nożnie 5/2 ze sprężyną** są uruchamiane stopą. Przesterowanie zaworu następuje po naciśnięciu pedału. W przypadku wersji ze sprężyną (powrót sprężyną) aby zawór był przesterowany należy naciskać na pedał. Po zdjęciu stopy z pedału zawór powraca do położenia początkowego.

**Rozdzielacze nożne 5/2 i 5/3 z blokadą** to zawory bistabilne są uruchamiane stopą. Przesterowanie zaworu następuje po naciśnięciu pedału. Po naciśnięciu zawór pozostaje przesterowany. Aby przesterować zawór do położenia początkowego należy zwolnić nogą blokadę.

W przypadku **zaworów nożnych 5/3 serii FT** w stanie nieprzesterowanym zawór znajduje się w położeniu środkowym. Przesterowanie zaworu obbywa się poprzez naciskanie pedału w skajne położenia.

**Uwaga:** W stanie spoczynkowym dla zaworów 5/2 droga zasilana "1" jest połączona z drogą do odbiornika "2", droga odbiornika "4" jest odpowietrzona przez przyłącze "5". Po przesterowaniu droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "4", natomiast przyłącze do odbiornika "2" jest odpowietrzone przez drogą "3"

## Dane techniczne:

Materiały:
Korpus zaworu: aluminium, pedał nożny: aluminium, uszczelki: NBR

Sposób powrotu dla wersji monostabilnej: sprężyna

Ciśnienie robocze: 1,5 - 8 bar (dla wielkości G 1/2" - 0 - 8 bar)

Gwint odpowietrzenia: dla G 1/4" - G 1/8", dla G 3/8" - G 1/4", dla G 1/2" - G 1/2"

Podłączenie zasilania ciśnieniem: przyłącze "1"

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Przepływ: dla 5/2 G 1/4" - 980 l/min, dla 5/2 G 3/8" - 1960 l/min, dla 5/2 i 5/3 G 1/2" - 5000 l/min

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,4 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 0 do 8 bar |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Funkcja** | 5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony, z blokadą |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przepływ** | 5000 l/min |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | FT640D |
| **EAN-13** | 4050571310141 |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 01:12