



Zawór dławiąco-zwrotny, dławienie na dopływie G 1/4 - 6 x 4, złączka skręcana, regulacja pokrętkiem, aluminium



Numer artykułu SKU:  
**GRLA144AKOR**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- media robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- kierunek dławienia (**typ A**): od złączki skręcanej/gwintu wewnętrznego gwintu do gwintu zewnętrznego (**dławienie na dopływie**)
- gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: od M5 do G 1/4"
- średnica zewnętrzna przewodów: od D4.3x3 do D10x8 mm
- zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C
- zakres ciśnień roboczych: 0.2 do 10 bar
- materiały: śruba drążona - mosiądz niklowany, nakrętka: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR, pierścień uszczelniający i dystansowy: tworzywo sztuczne
- zalety: kompaktowa budowa, łatwa regulacja, płynny ruch siłownika, duża wytrzymałość mechaniczna
- trwałe oznaczenie sposobu dławienia na powierzchni pod klucz widoczne także po latach eksploatacji (opznaczenia: B-dławienie na wylocie, A-dławienie na dolicie, C--dławienie dwukierunkowe (na dopływie i wyptywie))

---

## DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| <b>Waga</b>                                | 0,05 kg  |
| <b>Gwint</b>                               | 1/4  |
| <b>Rodzaj gwintu</b>                       | G  |
| <b>Średnica przewodu zewn.<br/>x wewn.</b> | 6 x 4 mm   |
| <b>Ustawienie</b>                          | śruba radełkowana z nakrętką<br>zabezpieczającą (regulacja bez narzędzi,<br>blokowanie kluczem szczękowym) |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr kat.</b> | GRLA144AKOR   |
| <b>EAN-13</b>  | 4050571340933 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:16