AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiący kątowy G 1/4 - G 1/4, gwint wewnętrzny, mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU: GRLD14MSV

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- media robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: od M5 do G 1/2"
- średnica zewnętrzna przewodów: od D4,3 do D10 mm
- zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C
- zakres ciśnień roboczych: 0,2 do 10 bar
- materiały: śruba drążona: mosiądz niklowany, korpus: aluminium, mosiądz n iklowany lub tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR, pierścień uszczelniający i dystansowy: tworzywo sztuczne
- zalety: kompaktowa budowa, łatwa regulacja, płynny ruch siłownika, duża wytrzymałość mechaniczna

Zalety:

- kompaktowa konstrukcja
- łątwa i precyzyjna regulacja
- trwale oznaczenie na powierzchni oznaczające funkcję widoczne nawet po latach użytkowania (B - regulacja przepływu na wylocie, A - regulacja przepływu na dopływie, C - zawór dławiący, regulacja w dwóch kierunkach)
- możliwość ustawienia tych samych prędkości ruchu na suwie roboczym i powrotnym

---

DANE TECHNICZNE

Waga	0,06 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ustawienie	śruba z rowkiem (regulacja śrubokrętem)

Nr kat.	GRLD14MSV
EAN-13	4050571342326

Data wygenerowania podsumowania: 11.11.2026r, g. 01:25