



## Przyłączka hydrauliczna kątowa 6 LL M10x1 stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:  
**WE6LLMES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

## DANE TECHNICZNE

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Waga               | 0,017 kg            |
| Ciśnienie robocze  | 100 bar             |
| Gwint              | M 10 x 1 (stożkowy) |
| Rodzaj gwintu      | M                   |
| Zakres temperatury | -60 do +400 °C      |
| Typoszereg         | typoszereg lekki    |
| Materiał           | 1.4571              |
| Średnica rury zew. | 6 LL (M10 x 1)      |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | WE6LLMES      |
| EAN-13  | 4050571741600 |