



## Przyłączka hydrauliczna kątowa 10 S M16x1,5 stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
WE10SMES**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

## DANE TECHNICZNE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Waga               | 0,09 kg               |
| Ciśnienie robocze  | 630 bar               |
| Gwint              | M 16 x 1,5 (stożkowy) |
| Rodzaj gwintu      | M                     |
| Zakres temperatury | -60 do +400 °C        |
| Typoszereg         | typoszereg ciężki     |
| Materiał           | 1.4571                |
| Średnica rury zew. | 10 S (M18 x 1,5)      |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | WE10SMES      |
| EAN-13  | 4050571738556 |