



Przyłączka hydrauliczna kątowa 42 L G1 1/2



**Numer artykułu SKU:
WE42LR**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,95 kg
Ciśnienie robocze	160 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-40 do +120 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	stal ocynkowana
Gwint wkręcany	1-1/2
Średnica rury zew.	42 L (M52 x 2)

Nr kat.	WE42LR
EAN-13	4050571741464