



## Przyłączka hydrauliczna kątowa 12 L R1/2 stal nierdzewna (NC)



**Numer artykułu SKU:  
WE12LR1/2NC**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

## DANE TECHNICZNE

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Waga</b>               | 0,105 kg                        |
| <b>Ciśnienie robocze</b>  | 315 bar                         |
| <b>Rodzaj gwintu</b>      | R                               |
| <b>Zakres temperatury</b> | -60 do +400 °C                  |
| <b>Typoszereg</b>         | typoszereg lekki                |
| <b>Materiał</b>           | pierscień zaciskowy 1.4571 (NC) |
| <b>Gwint wkręcany</b>     | 1/2                             |
| <b>Średnica rury zew.</b> | 12 L (M18 x 1,5)                |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr kat.</b> | WE12LR1/2NC   |
| <b>EAN-13</b>  | 4050571739171 |