



## Przyłączka hydrauliczna kątowa 6 S R1/4 stal nierdzewna (NC)



Numer artykułu SKU:  
**WE6SRNC**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

## DANE TECHNICZNE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Waga               | 0,055 kg                        |
| Ciśnienie robocze  | 500 bar                         |
| Rodzaj gwintu      | R                               |
| Zakres temperatury | -60 do +400 °C                  |
| Typoszereg         | typoszereg ciężki               |
| Materiał           | pierscień zaciskowy 1.4571 (NC) |
| Gwint wkręcany     | 1/4                             |
| Średnica rury zew. | 6 S (M14 x 1,5)                 |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | WE6SRNC       |
| EAN-13  | 4050571741976 |