



## Zawór zabezpieczający 3/2 G 1/8"



**Numer artykułu SKU:  
ST18310**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Aluminium eloksalowane, części wewnętrzne: Aluminium, miedź i stal nierdzewna, uszczelka: Tworzywo sztuczne / NBR

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +70°C

### Typ konstrukcji i funkcja:

Wysterowany wstępnie zawór tłokowy z niewielką siłą uruchamiania. Bez uruchomienia w elemencie sterowania wstępnie uchodzi niewielka ilość powietrza ok. 2,5 l/min, Przyłącze ciśnieniowe zawsze na 1, wyjście na 2, odpowietrzenie przez otwór na powierzchni podstawowej zaworu, Powierzchnia w obrebie czterech nóżek zaworu nie może być zakryta, Przy uruchomieniu zawór przelacza się na przelot z 1 do 2.

### Zastosowanie:

Do zaliczania wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, w szczególności parami jako obsługa oburacz. Niewielka siła potrzebna do przelaczenia oparta na serwo mechanizmie gwarantuje, że nawet w trakcie ciągłej eksploatacji praca nie będzie meczaca. Palak wokół przycisku zapobiega nieumyślnemu uruchomieniu.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,4 kg
Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Gwint	1/8
Funkcja	3/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	220 l/min
DN	3 mm
Siła przełączania przy ciśnieniu 6 bar	3,5 N

Nr kat.	ST18310
EAN-13	4050571645878