



Trójnik hydrauliczny gw.zew. 12 L R3/8



Numer artykułu SKU:
TE12LR

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej prosze stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,115 kg
Ciśnienie robocze	315 bar
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	R
Zakres temperatury	-40 do +120 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	stal ocynkowana
Średnica rury zew.	12 L (M18 x 1,5)

Nr kat.	TE12LR
EAN-13	4050571691578