AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór mechaniczny z dźwignią 5/2 G 1/4, powrót sprężyną



Numer artykułu SKU: HF14510

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory sterowane dźwignią, powrót sprężyną 5/2 G1/8" do G 1/2" uruchamia się ręcznie. Po przesterowaniu dźwigni następuje uruchomienie zaworu. Aby utrzymać zawór w położeniu przesterowanym należy ciągle przytrzymywać dźwignię. Po puszczeniu dźwigni zawór wraca do położenia początkowego siłą sprężyny.

Uwaga: W stanie spoczynkowym droga zasilana "1" jest połączona z drogą do odbiornika "2", droga odbiornika "4" jest odpowietrzona przez przyłącze "5". Po przesterowaniu droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "4", natomiast przyłącze do odbiornika "2" jest odpowietrzone przez drogą "3

Dane techniczne:

Materiały:
Korpus i suwak: aluminium, części wewnętrzne: aluminium, stal nierdzewna, dźwignia ręczna: stal nierdzewna, uszczelki: POM / NBR

Ciśnienie robocze: 0 - 12 bar

Podłączenie zasilania ciśnieniem: możliwe do dowolnego przyłącza

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Średnica nominalna DN: dla G1/8" - 6 mm, dla G1/4" - 9 mm, dla G1/2" -14 mm

Przeplyw: dla G1/8" - 750 l/min, dla G1/4" - 1580 l/min, dla G1/4" - 3300 l/min

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

DANE TECHNICZNE

L	126 mm
I	37 mm
N	22 mm
M	22 mm
H	112 mm
B	30 mm
C	66 mm
E	5,5 mm
F	30 mm
Waga	0,55 kg
A	50 mm
Średnica zewnętrzna D	36 mm
Przepływ	1580 l/min
Średnica nominalna	9 mm
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	5/2 powrót sprężyną
Gwint	1/4
Ciśnienie robocze	0 do 12 bar

Nr kat.	HF14510
EAN-13	4050571359188

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:36