AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór sterowany dźwignią z blokadą 5/2 G 1/2



Numer artykułu SKU: HR12520

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

airtec

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory mechniczne dźwigniowe z blokadą 5/2 G1/8 do G 1/2 to zawory bistabilne uruchamiane ręcznie. Przesterowanie zaworu następuje po przestawieniu dźwigni w kolejne położenie. Po przesterowaniu dźwignia zostaje w swoim położeniu utrzymywana blokadą. Przesterowanie zaworu w położenie początkowe - przestawienie dźwigni w kierunku przeciwnym.

Uwaga: W stanie spoczynkowym droga zasilana "1" jest połączona z drogą do odbiornika "2", droga odbiornika "4" jest odpowietrzona przez przyłącze "5". Po przesterowaniu droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "4", natomiast przyłącze do odbiornika "2" jest odpowietrzone przez drogą "3

Dane techniczne:

Materiały:
Korpus i suwak: aluminium, części wewnętrzne: aluminium, stal nierdzewna, dźwignia ręczna: stal nierdzewna, uszczelki: POM / NBR

Ciśnienie robocze: 0 - 12 bar

Podłączenie zasilania ciśnieniem: możliwe do dowolnego przyłącza

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Średnica nominalna DN: dla G1/8" - 6 mm, dla G1/4" - 9 mm, dla G1/2" -14 mm

Przeplyw: dla G1/8" - 750 l/min, dla G1/4" - 1580 l/min, dla G1/4" - 3300 l/min

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

---

DANE TECHNICZNE

L	184 mm
I	51 mm
N	36 mm
M	36 mm
H	148 mm
B	40 mm
C	106 mm
E	6,5 mm
F	40 mm
Waga	1,4 kg
A	70 mm
Średnica zewnętrzna D	50 mm
Przepływ	3300 l/min
Średnica nominalna	14 mm
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	5/2 z blokadą
Gwint	1/2
Ciśnienie robocze	0 do 12 bar

Nr kat.	HR12520
EAN-13	4050571359959

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:20