AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór sterowany cięgłem 5/2 G 1/2 bistabilny z blokadą, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: TR22320ESG

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: 1.4436, uszczelki: Viton

Zakres temperatur: -20°C do +180°C

Podłączenie ciśnienia: do dowolnego przyłącza

Ciśnienie robocze: -0,95 bar do 12 bar

Przepływ:

- **dla funkcji 3/2 : 500 l/min**
- **dla funkcji 5/2 : 700 l/min**

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 50 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	1,4 kg
Gwint	1/2
Funkcja	5/2 z blokadą
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	3500 l/min
Siła uruchamiania przy ciśn. 10 bar	112 N

Nr kat.	TR22320ESG
EAN-13	4050571701772

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 18:02