AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór krańcowy sterowany popychaczem 5/2 G 1/4, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: E05511ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: 1.4436, uszczelki: Viton

Funkcje zaworów: 3/2 i 5/2 monostabilne z powrotem sprężyną

Zakres temperatur: -20°C do +180°C (dla typu **ER 05 ... ES**: max. +75°C)

Podłączenie ciśnienia: do dowolnego przyłącza

Ciśnienie robocze: -0,95 bar do 12 bar

Przepływ:

- dla funkcji 3/2: 500 l/min,
- dla funkcji 5/2: 700 l/min.

Montaż panelowy: w zestawie znajdują się dwie nakrętki do montażu panelowego.
Średnica otworu montażowego: 24 mm.
Maksymalna grubość blachy w pulpicie: 4 mm.

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 50 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Gwint	1/4
Funkcja	5/2
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +180 °C
Przepływ	700 l/min
Uruchamianie	popychaczem
Siła uruchamiania przy ciśn. 10 bar	89 N

Nr kat.	E05511ES
EAN-13	4050571277710

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:36