



## Zawór krańcowy z popychaczem z rolką 5/2 G 1/4, stal nierdzewna

Gehäuseentlüftung



**Numer artykułu SKU:**  
**ERT05511ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

**Materiały:**

korpus i suwak: 1.4436, uszczelki: Viton

**Funkcje zaworów:** 3/2 i 5/2 monostabilne z powrotem sprężyną

**Zakres temperatur:** -20°C do +180°C (dla typu ER 05 ... ES: max. +75°C)

**Podłączenie ciśnienia:** do dowolnego przyłącza

**Ciśnienie robocze:** -0,95 bar do 12 bar

**Przepływ:**

- dla funkcji 3/2: 500 l/min,
- dla funkcji 5/2: 700 l/min.

**Montaż panelowy:** w zestawie znajdują się dwie nakrętki do montażu panelowego.

Średnica otworu montażowego: 24 mm.

Maksymalna grubość blachy w pulpicy: 4 mm.

**Medium robocze:** gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 50 µm

---

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,9 kg
<b>Gwint</b>	1/4
<b>Funkcja</b>	5/2
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Zakres temperatury</b>	-20 do +180 °C
<b>Przepływ</b>	700 l/min
<b>Uruchamianie</b>	rolką
<b>Siła uruchamiania przy ciśn. 10 bar</b>	89 N

<b>Nr kat.</b>	ERT05511ES
<b>EAN-13</b>	4050571284008

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:26