AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór szybkiego spustu kompaktowy G3/8, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: SE38KES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
Korpus: stal nierdzewna 1.4404, uszczelki: Viton, materiał tłumika hałasu: stal nierdzewna 1.4401

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, suche lub smarowane mgłą olejową

Temperatura pracy: dla wersji precyzyjnej: -10°C do max. +150°C

Ciśnienie pracy: 2 do 10 bar

Uwaga:
Stosowac **tylko w przypadku siłowników, które posiadają amortyzację pneumatyczną w krańcowych położeniach lub zastosowane są amortyzatory przemysłowe.**

DANE TECHNICZNE

Waga	0,135 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przepływ (wejście -> siłownik)	2170 l/min
Przepływ (siłownik -> odpowietrzenie)	1920 l/min

Nr kat.	SE38KES
EAN-13	4050571617646

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 20:31